

## UNIÓN TIPO DRESSER

NORMA NTP 350.108.97 / AWWA C219

- Recomendada según especificación para acoplar tubos de extremos lisos PVC, AC, HD, GRP Y ACERO.
- Empaquetaduras de EPDM según norma ISO 4633
- Recubrimiento interno y externo de pintura epoxica 250 micras, a pedido con pintura anticorrosiva altos solidos.\*
- Deflexión angular  $\pm 6^\circ$ .\*
- Garantizada para trabajar a PN16 - PN25.\*
- Recomendado para agua potable, salada y servidas a una temperatura de  $-40^\circ$  a  $100^\circ\text{C}$ .\*
- Usos: unión de tubería de acero estándar - ASTM A36-81.\*
- Diseñado para soportar grandes esfuerzos.\*
- Torque recomendado:

DN	3-8	10-24
LB-PIE	35-45	50-60



Material de fabricación cuerpo y anillos: Hierro Ductil ASTM A 536 Grado 65 - 45 - 12

DN	Anillo central	Número - pernos	Espesor (milímetros)
1 1/2"	5 1/16"	3	6
2"	5 1/8"	3	6
2 1/2"	5 1/8"	3	6
3"	4"	3	6
4"	4"	3	6
6"	5"	6	6
8"	5"	6	6
10"	5"	8	7
12"	5"	8	7
14"	7"	8	9
16"	7"	10	9
18"	7"	10	9
20"	7"	12	9
24"	7"	12	9

